

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas

Nombre o marca comercial del proveedor: Zanussi

Dirección del proveedor: Electrolux, al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow, PL

Identificador del modelo: ZWT816PCWA 914606608

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	Capacidad asignada ^(b)	4,0	Dimensiones en cm	Altura	82
	Capacidad asignada de lavado ^(a)	8,0		Anchura	60
				Profundidad	55
Índice de eficiencia energética	IEE _W ^(a)	79,8	Clase de eficiencia energética	IEE _W ^(a)	D
	IEE _{WD} ^(b)	81,8		IEE _{WD} ^(b)	E
Índice de eficiencia de lavado	I _W ^(a)	1,031	Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,725		Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	2,659	
Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	47		Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	60	

lice el aparato y de la dureza del agua.					
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa «eco 40-60»	Capacidad asignada de lavado	46	Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el ciclo de lavado y secado	Capacidad asignada	41
	Mitad	40		Mitad	37
	Cuarta parte	33			
Velocidad de centrifugado (rpm) ^(a)	Capacidad asignada de lavado	1 551	Contenido de humedad residual ponderado (%) ^(a)	51,0	
	Mitad	1 551			
	Cuarta parte	1 551			
Duración del programa «eco 40-60» (h:min)	Capacidad asignada de lavado	3:30	Clase de eficiencia de centrifugado ^(a)	B	
	Mitad	2:40			
	Cuarta parte	2:40			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado del ciclo de lavado «eco 40-60» a la capacidad asignada de lavado [dB(A) re 1 pW]	70		Duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capacidad asignada	6:15
				Mitad	4:35
Tipo	Encastrable		Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada de lavado	A	
Modo apagado (W) (si procede)	0,30		Modo preparado (W) (si procede)	0,30	
Inicio aplazado (W) (si procede)	4,00		Modo preparado en red (W) (si procede)	No aplicable	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses					
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			NO		

Información adicional:

Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914606608>

^(a) para el programa «eco 40-60».

^(b) Para el ciclo de lavado y secado.