



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SECADORAS

Corberó



CSCE 800



CSCE 700

Color	Blanco	Blanco
	Condensación electrónica	Condensación electrónica
Características		
Clase energética	B	B
Capacidad (kg.)	8	7
Cubierta de metal	no	no
Temperaturas	según programa	según programa
Temporizador	Delay timer 24h	Delay timer 24h
Tambor	Bidireccional	Bidireccional
Opción de salida de vapor (manguera)	n/a	n/a
Diámetro de puerta/apertura	375 mm/180°	375 mm/180°
Display type	LED	LED
Puerta reversible	si	si
Child lock	si	si
Dimensiones en mm.		
Alto	855	855
Ancho	595	595
Profundidad	565	565
Peso Bruto	47	47
Penso Neto	43	43
Datos técnicos		
Tensión/frecuencia V/Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Máxima potencia/Fusible protección KW/A	2700W 16A	2700W 16A
Filtro atrapa pelusas	si	si
Consumo anual*	557kwh/annum	502kwh/annum
Cable instalación	EUROPLUG	EUROPLUG

* Basado en resultados obtenidos al realizar pruebas estándar para un programa algodón seco



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SECADORAS

Corberó



CSVE 710



CSV 300

Color	Blanco	Blanco
	Evacuación electrónica	Compacta
Características		
Clase energética	C	D
Capacidad (kg.)	7	3
Cubierta de metal	no	si
Temperaturas	según programa	2
Temporizador	No delay start	140 min
Tambor	Bidireccional	Unidireccional
Opción de salida de vapor (manguera)	trasera	trasera
Diámetro de puerta/apertura	300 mm/180°	-
Display type	-	no
Puerta reversible	no	
Child lock	no	
Dimensiones en mm.		670
Alto	840	500
Ancho	595	470
Profundidad	550	24
Peso Bruto	38	23
Penso Neto	33	
Datos técnicos		220-240V 50Hz
Tensión/frecuencia V/Hz	220-240V 50Hz	1600W 16A
Máxima potencia/Fusible protección KW/A	2000W 8,7A	si
Filtro atrapa pelusas	si	1,86
Consumo anual*	452kwh/annum	EUROPLUG
Cable instalación	EUROPLUG	

* Basado en resultados obtenidos al realizar pruebas estándar para un programa algodón seco