

FICHA DE PRODUCTO

Hisense

Campana 738266 CH6TL4BX



Características Principales de Venta :

TIPO DE MOTOR	Motor AC con Condensador
NIVELES DE VELOCIDAD/POTENCIA:	3
CANTIDAD DE BOMBILLAS:	2
ILUMINACIÓN LED	Sí
TIPO CONTROL ILUMINACIÓN	Interruptor ON/OFF
MATERIAL DEL FILTRO DE GRASA	Aluminio-Poliuretano
CÓDIGO ACCESORIO FILTRO DE CARBON (No Incluido)	H10883187
FILTRO DE CARBÓN ANTI-OLORES	No Incluido
CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 1 (Min)	220 m³/h
CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 2	330 m³/h
CAPACIDAD EXTRACCIÓN VELOCIDAD 3 (Max)	450 m³/h
NIVEL DE RUIDO VELOCIDAD 1 (Min)	59 dB(A)re 1 pW
NIVEL DE RUIDO VELOCIDAD 3 (Max)	71 dB(A)re 1 pW
FLUJO MÁXIMO	600 m³/h
POTENCIA VELOCIDAD 1 (Min)	90 W
POTENCIA VELOCIDAD 2	108 W
POTENCIA VELOCIDAD 3 (Max)	131 W

INFORMACIÓN BASICA :

CATEGORIA:	Campana
MARCA:	HISENSE
CÓDIGO COMERCIAL:	CH6TL4BX
CÓDIGO INTERNO:	738266
CÓDIGO EAN:	3838782494499
COLOR PRINCIPAL:	Inox
MATERIAL:	Chapa inoxidable/barnizada
SUBCATEGORÍA:	Telescópica
UBICACIÓN DEL MOTOR:	Motor integrado
MODO DE EXTRACCIÓN:	Por evacuación / circulación
POTENCIA:	135 W
LARGO CABLE CONEXIÓN:	100 cm
TIPO ENCHUFE:	Euro
ALTURA PRODUCTO (sin chimenea)	170 mm
PESO PRODUCTO:	7,0 Kg
PESO EMBALADO:	8,2 Kg
ANCHO PRODUCTO:	600 mm
ALTO PRODUCTO:	170 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO:	306 mm
ANCHO EMBALADO:	662 mm
ALTURA EMBALADO:	245 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO:	370 mm
SALIDA DE AIRE:	Sí

INFORMACIÓN ADICIONAL :

TIPO DE CONTROL:	Mecánico
TIPO DE CONTROL:	Mandos
CANTIDAD DE MOTORES:	1
POTENCIA TOTAL MOTORES:	131 W
NIVELES DE VELOCIDAD/POTENCIA:	3
MODO EXTRA BOOST	No
SALIDA MÁXIMA DE AIRE (extracción)	450 m³/h
SALIDA MÁXIMA DE AIRE (recirculación)	190 m³/h
NUMERO DE BOMBILLAS:	2
TIPO DE BOMBILLA:	Bombilla Led
POTENCIA TOTAL ILUMINACIÓN:	4.40 W
DIÁMETRO DE SALIDA DE AIRE:	150
ANTI-RETORNO:	No
MATERIAL DEL FILTRO DE GRASA:	Aluminio Lavable
FILTRO DE CARBÓN ANTI-OLORES:	No

INFORMACIÓN EFICIENCIA :

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÁXIMA :	450 m ³ /h
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÍNIMA:	220 m ³ /h
CONSUMO ENERGIA ANUAL:	64,8 kWh/year
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	C
CLASE EFICIENCIA FLUIDO-DINÁMICA:	D
CLASE EFICIENCIA FILTRADO DE GRASAS:	B
EFICIENCIA ILUMINACIÓN:	A
NIVEL DE RUIDO MÁXIMO:	71 dB
NIVEL DE RUIDO MÍNIMO:	59 dB

FICHA DE PRODUCTO