



Control táctil



Temporizador



Indicador de calor residual



Bloqueo Infantil

Características

- Medidas: 590 x 60 x 520 mm
- Placa vitrocerámica de 3 zonas
- Sin marco / cristal con bordes pulidos
- Control táctil
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- Bloqueo infantil

· Foco de 30cm con tres coronas de diferentes tamaños para ajustar a la sartén / olla

Modelo	E6322C
Información básica	
Grupo de producto	Vitrocerámica
Marca	Hisense
Código EAN	3838782390449
Tipo de construcción	Encastrable
Tipo de control	Electrónico
Entrada de energía	Eléctrico
Características principales	
Número total de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo.	3
Número de quemadores de gas	N/A
Número de zonas de cocción eléctrica.	3
Número de placas eléctricas	N/A
Número de placas radiantes	N/A
Número de placas halógenas	3
Número de placas de inducción	N/A
Número de zonas de calentamiento eléctrico.	N/A
Ubicación del panel de control.	Placa Frontal
Tipo de gas	-
Material externo básico de la superficie de la encimera.	Vidrio cerámico
Color de la encimera	Negro
Material del marco de la encimera	N/A
Bordes de la encimera	N/A
Capacidad de conexión eléctrica	5700 W
Clasificación de conexión de gas	N/A
Actual	N/A
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Marcas de conformidad	
Longitud del cable de alimentación eléctrica	
Tipo de enchufe	Sin enchufe, cable de alimentación 4 x 1.5
Ancho del producto	590 mm
Altura del producto	60 mm
Profundidad del producto	520 mm
Ancho del producto embalado	690 mm
Altura del producto embalado	115 mm
Profundidad del producto embalado	645 mm
Altura mínima del nicho de instalación	494 mm
Altura máxima de nicho de instalación	N/A
Ancho mínimo de nicho de instalación	564 mm
Ancho máximo de nicho de instalación	N/A
Profundidad del nicho de instalación	50 mm
Peso neto	8,7 kg
Peso bruto	10,4 kg
Ubicación del panel de control.	N/A
Características	

Breve descripción del producto.	MC-HT571 - E6322C
Programas automáticos	No
Ubicación del primer elemento calefactor	Delantero izquierdo
Tipo de primer elemento calefactor	Radiant heater - Hi-light
Dimensión del primer elemento calefactor	200 mm
Potencia del primer elemento calefactor	1800/0/0 W
Ubicación del segundo elemento calefactor	Trasera izquierda
Tipo de segundo elemento calefactor	Radiant heater - Hi-light
Dimensión del segundo elemento calefactor	165 mm
Potencia del segundo elemento calefactor	1200/0/0 W
Ubicación del tercer elemento calefactor	Centro Derecha
Tipo de tercer elemento calefactor	Triple hi-light radiant heater
Dimensión del tercer elemento calefactor	295 mm
Potencia del tercer elemento calefactor	1050/1950/2700 W
Ubicación del cuarto elemento calefactor	-
Tipo de cuarto elemento calefactor	-
Dimensión del cuarto elemento calefactor	-
Potencia del cuarto elemento calefactor	-
Indicador de encendido	Si
Indicador de placa en	2
Tipo de regulación	Paso de energía regulada
Tipo de tapa	Ninguna
Tipo de soporte de sartén	-
Tipo de dispositivo de seguridad para gas	-
Sistema de encendido	-
Indicador de calor residual	Triple
Interruptor principal de encendido / apagado	No
Dispositivo de seguridad	Si
Temporizador electrónico	Apagado
Accesorios incluidos	-
Temporizador electrónico	Apagado